




## **CENÍK 2020-21** (od 20. 8.2020)

KONDENZAČNÍ KOTLE  
TEPELNÁ ČERPADLA  
HYBRIDNÍ SYSTÉMY  
REGULACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Provedení	výkon topení (80/60 °C) / teplá voda (TV)	teplá voda ΔT=30 °C (10 min odběr)	AUTO adepty spalování	6. třída NO <sub>x</sub>	Optimalizace topení - SRA	COMFORT teplá voda	E-Bus <sup>2</sup> příslušenství	Wi-Fi - dálkové ovládání	hydraulické moduly a kombinace se solárnem	objednávací číslo	cena bez DPH
--	-----------	---	--	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------------	---	----------------------	-----------------

## NÍZKOTEPLTNÍ KOTLE - závěsné, komín

②

PRŮTOKOVÝ OHŘEV vody v deskovém výměníku s MIKRO akumulací

PIGMA ULTRA	KOMÍN, atmosférický hořák s přerušovačem toku spalin a spalinovou pojistkou, záruka 3 roky												
<b>C</b>	<b>B</b> XL	25 CF	9,8-23,2/24,3 kW	12,2 l/min	.	.	.	.	.	.	.	3310637	23 000,-
POZOR: instalace může být omezena - vyžaduje přívod vzduchu pro hoření dle platných norem a předpisů													

## KONDENZAČNÍ KOTLE - závěsné

②

PRŮTOKOVÝ OHŘEV vody v deskovém výměníku s MIKRO akumulací

nové

PIGMA ADVANCE	NEREZOVÁ spalovací komora, záruka 3/5 let, funkce Comfort pro TV – průtok nebo časový program												
<b>A+</b> *	<b>A</b> XL	25 EU	3,4-21,4/24,9 kW	12,1 l/min	.	.	.	.	.	.	.	3310622	32 500,-

PRŮTOKOVÝ OHŘEV vody v deskovém výměníku s MIKRO akumulací

KOTLÍKOVÉ  
DOTACE

MIRA ADVANCE	NEREZOVÁ spalovací komora, záruka 3/5 let, funkce Comfort pro TV – průtok nebo časový program												
<b>A+</b> *	<b>A</b> XL	25	2,3-21,5/24,9 kW	12,8 l/min	.	.	.	.	.	.	.	3310615	35 000,-
		30	2,8-27,5/28,7 kW	14,3 l/min	.	.	.	.	.	.	.	3310616	37 400,-
		35	3,3-30,3/33,1 kW	16,5 l/min	.	.	.	.	.	.	.	3310617	39 500,-

ZÁSObNÍK 2x 20 L – NEREZ, zásobník s nabíjecím čerpadlem - nahradí zásobník 100 litrů

KOTLÍKOVÉ  
DOTACE

NIAGARA ADVANCE	NEREZOVÁ spalovací komora, záruka 3/5 let, možná cirkulace TV, rychlý ohřev a dodávka TV.												
<b>A+</b> *	<b>A</b> XL	25	2,3-21,5/24,9 kW	18,8 l/min	.	.	.	.	.	.	.	3310626	51 500,-
		35	3,3-30,3/33,1 kW	22,1 l/min	.	.	.	.	.	.	.	3310627	56 000,-

TOPENÍ + EXTERNÍ ZÁSObNÍK nebo jen topení

KOTLÍKOVÉ  
DOTACE

MIRA SYSTEM ADVANCE	NEREZOVÁ spalovací komora, záruka 3/5 let, 3-cestný ventil a čidlo zásobníku dodávkou												
<b>A+</b> *		12	2,3-11,8/11,5 kW	v závislosti na výkonu a zásobníku	.	.	.	.	.	.	.	3310618	34 500,-
		25	2,3-21,5/24,9 kW		3310619	35 400,-							
		35	3,3-30,3/33,1 kW		3310620	39 200,-							
MIRA SYST. ADVANCE 25+BCH 120 EU			2,3-21,5/24,9 kW	18 l/min	systava se zásobníkem 120 l na zem součástí není propojení						3310619-S	45 400,-	

KASKÁDA KOTLŮ, topení nebo topení + externí zásobník, KASKÁDY

TALIA GREEN SYSTEM HP	<b>A</b>	NEREZOVÁ spalovací komora, záruka 3/5 let, čerpadlo modulační (EEI<0,23), bez expanze, pojistného ventilu											
		45 EU	11,8–39,8/39,8 kW	v závislosti na zásobníku	.	.	.	.	.	.	.	.	3581570
	65 EU	17,6–58,8/58,8 kW	3581571		75 900,-								
	NEREZOVÁ spalovací komora, záruka 3/5 let, bez čerpadla, expanze a pojistného ventilu												
			85	19,8–78,0/78,0 kW	v závislosti na zásobníku	.	.	.	.	.	.	.	3581572
		100	21,9–86,2/86,2 kW	3581573		102 000,-							
		115	26,9–106,3/106,3 kW	3581574		118 000,-							
		150	34,4–136,2/136,2 kW	3581575		139 000,-							
		Čerpadlo pro kotle HP 85 a HP 100 – volitelné, PWM regulace										3590636	9 800,-
		Čerpadlo pro kotle HP 115 a HP 150 – volitelné, PWM regulace										3590637	12 900,-

## KONDENZAČNÍ KOTLE - stacionární

pouze na objednávku ②

kondenzační centrála (věž), vestavěný zásobník 105 l - smalt

PHAROS GREEN	NEREZOVÁ spalovací komora, záruka 3/5 let, vysoce výkonný ohřev TV, rychlá dodávka TV												
<b>A</b>		25 EU	2,4-21,5/25,0 kW	23,5 l/min	.	.	.	.	.	.	.	3300720	69 900,-
<b>A</b> XXL		35 EU	3,4-30,3/33,2 kW	27,5 l/min	.	.	.	.	.	.	.	3300721	75 000,-

kondenzační centrála (věž), vestavěný zásobník 180 l se solární podporou

PHAROS ZELIOS	NEREZOVÁ spalovací komora, záruka 3/5 let, vysoce výkonný ohřev TV podpořený solárním systémem, rychlá dodávka TV, solární regulace, a solární hydraulická skupina s expanzí dodávkou – kompletně vybaveno, vše pod pláštěm kotle												
<b>A</b>		25 EU	2,4-21,5/25,0 kW	23,5 l/min	.	.	.	.	.	.	.	3300726	102 000,-
<b>A</b> XXL				solár = 35,6 l/min	.	.	.	.	.	.			

Energetická třída topení **A+** \* pouze v kombinaci termostat e-Bus<sup>2</sup> a venkovní čidlo. Bez příslušenství pak energetická třída **A**

SRA f-ce - OPTIMALIZACE TOPENÍ: pokud je aktivní, automaticky mění teplotu topení a to v závislosti na připojeném termoregulačním příslušenství  
COMFORT f-ce: zlepšuje kvalitu dodávky teplé vody a přispívá ke snížení spotřeby při ohřevu TV, umožňuje použít časové programy pro teplou vodu  
AUTO adapt - ADAPTABILNÍ SPALOVÁNÍ: trvalá kontrola kvality spalování a její korekce za účelem maximální účinnosti a snížení emisí  
6. třída NO<sub>x</sub>: v současné době nejlepší požadovaná třída < 56 mg/kWh

SPIN TECH: nerezový výměník nové konstrukce tvořený jedinou trubkou se zvětšeným průřezem a sníženým odporem

Wi-Fi: možnost dálkového ovládání odkudkoliv prostřednictvím smartphonu, tabletu nebo PC při použití příslušného termostatu a aplikace Chaffolink



## ZÁSObNÍKY PRO TEPLou VODU

③

Specifikace		objednáací číslo	cena bez DPH
<b>PRO DOMÁCNOST – pro kombinaci s kondenzačním kotlem MIRA ADVANCE SYSTEM</b>			
BCH 120 EU - 120 I	Vnější úprava bílý lak, vnitřní úprava smalt, pro postavení (podstava v dodávce) nebo pro zavěšení (závěs jako příslušenství). Zvýšená ochrana proti korozi – aktivní elektronická + pasivní magnesiová anoda – <b>5 let záruka</b>	3070494	11 800,-
BCH 160 EU – 160 I		3070495	12 800,-
Závěs pro BCH	závěs na zeď	3078019	500,-
Propojení kotel x zásobník BCH	Sada, propojovací prvky, expanze 4l, pojistný ventil 7bar, sifon	3318335	5 200,-

## REGULACE – POKOJOVÉ TERMOSTATY

③

### e-BUS<sup>2</sup> KOMUNIKACE, odporové snímání teploty - v závislosti na teplotě místnosti se mění teplota kotle

EXPERT Control	termostat s funkcí dálkového ovládnání - velký přehledný CZ displej, týdenní časový program topení (2 teploty) a teplou vodu (2 teploty).	drát	3318619	2 450,-
ZONE Evo Control	termostat (obvykle jako druhý nebo třetí termostat v systému) minimalistický design, minimum ovládnání	drát	3319117	1 990,-
EXPERT Control Link	termostat Expert Control doplněný o Wi-Fi komunikaci, bezplatná aplikace Chaffolink umožňuje ovládat topný systém odkudkoliv - telefon, tablet, PC. Možnost <b>venkovní čidlo z internetu.</b>	drát	3318992	4 500,-
SMART Control Link	design termostat s Wi-Fi komunikací minimalistický design, barevný displej, časové programy pouze přes aplikaci Chaffolink. Možnost <b>venkovní čidlo z internetu.</b>	drát	3319128	4 300,-

### ON / OFF KOMUNIKACE: odporové snímání teploty, v závislosti na teplotě místnosti se mění teplota kotle

EASY	Digitální termostat, týdenní časový program, 2 teploty	drát	3318601	1 650,-
EASY-R	Bezdrátový digitální termostat, týdenní časový program, 2 teploty, (sestava vysílač + přijímač)	bezdrát	3318602	4 050,-

### Regulace dle venkovní teploty – ekvitermní

VENKOVNÍ ČIDLO	pro aktivaci ekvitermní regulace kotle (v závislosti na venkovní teplotě). Doporučeno v kombinaci s termostaty on/off nebo modulačními.	drátové	3318599	330,-
----------------	---	---------	---------	-------



Kombinací termostatu e-Bus<sup>2</sup> (Expert Control, Zone Control, Expert Control Link, Smart Link a venkovního čidla pro kotle ADVANCE získáte vyšší účinnost a také vyšší energetickou třídu topné soustavy – A+.

## HYDRAULICKÉ MODULY – vícekruhové systémy pro okamžitou montáž

③

Jednoduché řešení pro více topných okruhů. Ke kotli max. 2 moduly (=6 topných okruhů). Vhodné i pro tepelné čerpadlo řady ARIANEXT M. S omezením vhodné i pro kotle jiných výrobců.

MONO I EVO	1x čerpadlový	Uzavřená skříň pro montáž na zeď nebo do zdi, barva bílá. Napájení 230 V, komunikace s kotlem e-Bus <sup>2</sup> nebo on/off. Anuloid, odvodušnění, odkalení, 2x uzávěr vstup 3/4", uzávěry na výstupu 3/4", nízkoenergetická čerpadla, směšovací ventily. Vybaveno regulací <b>ZONE CONTROL</b> včetně teplotních čidel, kompletně připojeno. S kotlem Chaffoteaux – plný ekviterm. Pro cizí kotle – regulace na pevnou nastavenou teplotu. Pro nastavení doporučeno instalovat Expert Control.	3318620	13 100,-
MONO II EVO	2x čerpadlový		3318621	17 900,-
MONO III EVO	3x čerpadlový		3318622	22 500,-
MULTI II EVO	1x čerpadlový, 1x směšovaný		3318624	23 900,-
MULTI III EVO	1x čerpadlový, 2x směšovaný		3318625	31 900,-
Havarijní čidlo 65 °C	zabezpečení nízkoteplotního výstupu kotle, příložené, pevná teplota 65 °C		3318281	300,-

## REGULACE pro vícekruhové systémy

③

### Pro systémy vytvářené přímo na stavbě topenářem

MULTIFUNKČNÍ RELÉ	Víceúčelová regulace (pouze kotle Chaffoteaux) – nejčastější využití: <b>Ovládnání topných větví</b> – max. 3 čerpadla nebo zónové ventily <b>Solární regulace:</b> jednoduchá solární regulace pro ohřev TV		3318636	1 850,-
ZONE MANAGER	Regulace až pro 3 topné okruhy, včetně teplotních čidel pro 3 okruhy. Okruh 1 – vždy čerpadlový, okruhy 2 a 3 čerpadlové nebo směšované. Napájení 230 V, čerpadlo 230 V, směšovač tříbodový 230V/120 sec. Vstupy: 3x termostat ON/OFF nebo e-Bus <sup>2</sup> 2x havarijní termostat Výstupy: e-Bus <sup>2</sup> , pro kotle Chaffoteaux nebo ON/OFF pro cizí kotel		3318628	3 950,-
ZÓNOVÝ VENTIL	Přímé provedení, 3/4" vnitřní závit, SF20-2, 230V otevřeno, bez proudu zavřeno pružinou		3318364	2 250,-
ČIDLA SOLÁR	NTC čidla pro Multifunkční relé 3318636	NTC kolektor do jímky	3318564	600,-
		NTC zásobník do jímky	3318962	400,-

# ODKOUŘENÍ KONDENZAČNÍCH KOTLŮ (výběr z kompletního sortimentu)

③

prvky spaliny / vzduch viz Technický katalog materiál odkouření – <b>PLAST/ PLAST</b>		objednací číslo	cena bez DPH
60/100 koncentrický, plast / plast	Sada horizontální přes stěnu (koleno na kotel, objímka, trubka s koncovkou, spojovací materiál, 2x kryt prostupu). Neobsahuje revizní otvor.	3318073	1 050,-
	Sada horizontal/vertikal přes stěnu (hlavice svislá na kotel, objímka, trubka s koncovkou, spojovací materiál, 2x kryt prostupu). Neobsahuje koleno ani RO.	3318074	1 050,-
	Hlavice na kotel ø 60/100 svislá s objímkou	3318079	430,-
	T-kus na kotel ø 60/100 s revizním otvorem. Bez objímky – doplnit!	LPUK05-LET	1 195,-
	Objímka ø 100	ALKLL5	180,-
	Krycí manžeta ø 100 bílá, vnitřní	UPRKW5	95,-
	Prodloužení 1,0 m, ø 60/100	LPRK15	600,-
	Prodloužení 0,5 m, ø 60/100	LPRK55	460,-
	Koleno 90° ø 60/100	LPBK95	515,-
	Koleno 45° ø 60/100	LPBK45	510,-
	Koleno 90° ø 60/100 s revizním otvorem	LPRBK5	1 820,-
	Revizní T-kus ø 60/100 přímý	LPRTK5	1 115,-
80/125 koncentrický, plast / plast	Hlavice na kotel redukována ø 60/100 < 80/125 s objímkou	3318095	470,-
	T-kus 80/125 s revizním otvorem.	LPUK08	1 350,-
	Krycí manžeta ø 125 bílá, vnitřní	UPRKW8	140,-
	Prodloužení 1,0 m, ø 80/125	LPRK18	920,-
	Prodloužení 0,5 m, ø 80/125	LPRK58	610,-
	Koleno 90° ø 80/125	LPBK98	755,-
	Koleno 45° ø 80/125	LPBK48	695,-
	Koleno 90° ø 80/125 s revizním otvorem	LPRBK8	2 130,-
	Revizní T-kus ø 80/125 přímý	LPRTK8	1 580,-
80/80 dělené - bílé	Redukce z 60/100 na 2x 80 s objímkou	3318369	310,-
	Prodloužení 1,0 m, ø 80	PWRM18	235,-
	Prodloužení 0,5 m, ø 80	PWRM58	200,-
	Koleno 90° ø 80	PWSB98	145,-
	Koleno 45° ø 80	PWSB48	145,-
	Koleno 90° ø 80 s revizním otvorem	PWRB98	545,-
	Revizní kus ø 80 – 25 cm	PWRTD8	415,-
	Krycí manžeta ø 80 bílá, vnitřní	UPRKW7	80,-
komín, prvky zakončení	Nadstřešní hlavice ø 80/125 -1,1 m (černá) – do max. délky 20 m ztrát	DPDS48	1 825,-
	Nadstřešní hlavice ø 60/100 -1,1 m (černá) – do max. délky 8 m ztrát	DPDS45	1 750,-
	Průchodka plochou střechou UNI – černá	ALPP35	565,-
	Průchodka šikmou střechou UNI 25-45° sklon – černá	ZUD225	980,-
	Komínová krycí deska ø 80, 40x40 cm UV stabilní, trubka 0,5m	PPSAS8	1 325,-
	FLEXI hadice ø 80 – 12,5 m včetně koncovek	3318100	4 300,-
	Koncovky pro FLEXI hadici (v případě použití zbytku)	3318099	160,-
	Trubka černá ø 80 UV stabilní – 1 m	PBRM18	235,-
	Jistící kroužek spoje – do hrdla pod těsnění	ZUBR08	85,-
	Koleno patní 90° ø 80 pro vložkování bez bourání (se závitem)	PWEB08	1 145,-
	Koleno patní 90° ø 60<80 redukováno pro vložkování bez bourání	PWEB58	1 315,-
	Koleno patní 90° ø 80 (včetně patky)	PWTU08	745,-
	Koleno patní 90° ø 60<80 redukováno (včetně patky)	PPTU58	900,-
	Kryt sání ø 80 (nerez)	ALIL08	190,-
	Kryt výfuk ø 80 (plast)	ALIP08	120,-
	Středící objímka do komína ø 80	PPFRN8	100,-

Další prvky odkouření na vyžádání

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ KOTLŮ

doporučeno k montáži

③

	Specifikace	objednací číslo	cena bez DPH	
SADA VENTILŮ – ROHOVÉ	1x plyn, 2x topení, 1x vstup SV, včetně hloubkově stavitelných trubek pro instalaci do zdi (svěrný spoj) – <b>MIRA, PIGMA</b> do 35 kW	3318228	1 150,-	
SADA VENTILŮ - PŘÍMÉ	1x plyn, 2x topení, 1x vstup SV, včetně hloubkově stavitelných trubek pro instalaci do zdi (svěrný spoj) – pouze <b>NIAGARA</b>	3318435	1 030,-	
MAGNET-FILTR barva bílá  <b>2 v 1</b>	Kombinace mechanického filtru <b>100 mikronů a silného magnetu</b> v jednom těle, s montážním příslušenstvím. Malé rozměry. Možnost instalace přímo pod kotel – kotlem částečně kryto, barva bílá.			
	Ultima MB1 ¾"	instalace rohová nebo přímá, průhledný zásobník	MB1C/TR	1 990,-
	Ultima MG1 ¾"	instalace rohová nebo <b>NOVĚ</b> přímá instalace	MG1V/W	1 990,-
	Ultima E/BK	kovové tělo, vestavěný kulový ventil, pouze rohové – <b>NOVĚ</b>	BK	2 360,-
	Další typy magnet-filtrů na vyžádání			
CHEMIE pro topný systém	Přípravky pro úpravu kotlové vody pro malé vytápěcí systémy. Brání tvorbě vodního kamene a vzniku koroze, vhodné také pro podlahové topení.			
	CETAMINE F300	Pro nerezové výměníky, balení 0,5 l až na 200 l vody	C-F300	660,-
	CETAMINE F360	Pro hliníkové výměníky, balení 0,5 l až na 200 l vody	C-F360	750,-

## KASKÁDOVÁ REGULACE

pouze pro komenzační kotle

③

Komunikační převodník CM > Siemens – pro instalaci do každého kotle v kaskádě	3318642	800,-
REGULACE KASKÁDY RVS 63.283 v rozvaděči – regulace kaskády instalovaná v rozvaděči, bez teplotních čidel (8 kotlů, 2x směšovaný TO, teplá voda, 3x multifunkční výstup – např. čerpadlový TO+cirkulace)	3590475	17 500,-
Teplotní čidla pro kaskádu – venkovní / anuloid / směšovaný okruh	420,- / 590,- / 590,-	
Teplotní čidlo zásobníku – instalace do jímký, délka 6m	450,-	





Naším posláním je poskytovat efektivní a ekologicky šetrné řešení pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody všem zákazníkům na celém světě.



**3 roky** pro kotle  
**5 let** pro nerezový výměník, vestavěné nerezové zásobníky a zásobníky BCH

Platí za podmínky provádění ročních servisních prohlídek. Podrobnosti viz Technický katalog nebo záruční podmínky Flow Clima, s.r.o.

#### DOVOZCE

##### **FLOW CLIMA, s.r.o.**

Šermířská 2378/9  
169 00 Praha 6  
tel.: +420 241 483 130

e-mail: [info@flowclima.cz](mailto:info@flowclima.cz)

Medkova 7  
627 00 Brno  
tel.: +420 548 213 006

e-mail: [info.brno@flowclima.cz](mailto:info.brno@flowclima.cz)

[www.flowclima.cz](http://www.flowclima.cz)

#### SPECIALIZOVANÉ VELKOOBCHODY

##### **ŠKRAMPAL spol.s r.o.**

Nádražní 1582  
369 01 Humpolec  
tel: +420 565 532 018  
e-mail: [info@skrampal.cz](mailto:info@skrampal.cz)

##### **THERMOSTAR LIBEREC s.r.o.**

Hodkovičská 643  
463 12 Liberec  
tel: +420 777 811 321  
e-mail: [thermostar@seznam.cz](mailto:thermostar@seznam.cz)

##### **ZBYNĚK HÁVA tepelná technika**

nám. J. Hrubého 742  
378 21 Kardašova Řečice  
tel: +420 384 383 113  
e-mail: [zbynek.hava@gmail.com](mailto:zbynek.hava@gmail.com)



### TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH / VODA (instaluje topenář)

2

monoblok, inverter modulovaný výkon min. T vzduch - 20 °C max. topení +60 °C COP až 5,11 nevyžaduje akumulaci	Výkon soustavy (A -7 °C/W +35 °C)		Napájení	Počet okruhů	Venkovní jedn.	Vnitřní jedn.	Elektrokotel	Termostat	Venkovní čidlo	Wi-Fi jednotka	Zásobník (L)	Sada pro TV			objednáací číslo	cena bez DPH včetně PHE
	Výkon jmen.	Rozsah výkonu (kW)														

### ARIANEXT M LINK - TOPENÍ / CHLAZENÍ bez ohřevu teplé vody (nebo s cizím zásobníkem)

<b>PLUS</b> (sestava)	50 M	5,0 kW	0,98 - 5,43	1x 230 V	1	2x 2 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	PLUS 50M	105 000,-
	50 M 2Z				2										PLUS 50M 2Z	127 000,-
	70 M	7,0 kW	1,68 - 7,98		1										PLUS 70M	116 000,-
	70 M 2Z				2										PLUS 70M 2Z	138 000,-
	70 M-T 70 M-T 2Z	7,0 kW	1,68 - 7,98	3x 400 V	1	3x 2 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	PLUS 70MT	133 000,-
	90 M-T				1										PLUS 70MT 2Z	150 000,-
	110 M-T	11,0 kW	2,57 - 12,35		1										PLUS 90MT	157 000,-
															1	PLUS 110MT

### ARIANEXT M LINK - TOPENÍ/CHLAZENÍ a ohřev teplé vody v externím zásobníku 180 l / 300 l

<b>FLEX</b> (sestava)	50 M	5,0 kW	0,98 - 5,43	1x 230 V	1	2x 2 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	FLEX 50M	132 000,-
	50 M 2Z				2										FLEX 50M 2Z	153 000,-
	70 M	7,0 kW	1,68 - 7,98		1										FLEX 70M	143 000,-
	70 M 2Z				2										FLEX 70M 2Z	164 000,-
	70 M-T 70 M-T 2Z	7,0 kW	1,68 - 7,98	3x 400 V	1	3x 2 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	FLEX 70MT	160 000,-
	90 M-T 180				1										FLEX 70MT 2Z	177 000,-
	90 M-T 300	9,0 kW	2,60 - 9,90		1										FLEX 90MT 180	182 000,-
	110 M-T 180	1	FLEX 90MT 300		186 000,-											
	110 M-T 300	11,0 kW	2,57 - 12,35	1	FLEX 110MT 180	192 000,-										
				1	FLEX 90MT 300	196 000,-										

### ARIANEXT M LINK - TOPENÍ/CHLAZENÍ a ohřev teplé vody v zásobníku 180 l (v bloku s vnitřní jednotkou)

<b>COMPACT</b> (sestava)	50 M	5,0 kW	0,98 - 5,43	1x 230 V	1	2x 2 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	COMP 50M	145 000,-
	50 M 2Z				2										COMP 50M 2Z	164 000,-
	70 M 70 M 2Z	7,0 kW	1,68 - 7,98		1										COMP 70M	156 000,-
	70 M-T				2										COMP 70M 2Z	176 000,-
	70 M-T 2Z	7,0 kW	1,68 - 7,98	3x	1	COMP 70MT	173 000,-									
					2	COMP70MT 2Z	193 000,-									

### ARIANEXT M LINK - TOPENÍ/CHLAZENÍ pro zabudování do stávající topné soustavy

<b>LITE</b> (sestava)	50 M	5,0 kW	0,98 - 5,43	1x	1	jen regulace	stavba	-	-	-	-	-	-	-	PLUS 50M	84 000,-
	70 M				1										PLUS 70M	95 000,-
	70 M-T 90 M-T	7,0 kW	1,68 - 7,98	3x 400 V	1										PLUS 70MT	112 000,-
	110 M-T				1										PLUS 90MT	133 000,-
		11,0 kW	2,57 - 12,35	1	PLUS 110MT										137 000,-	

Okruhy: 1= 1x okruh přímý, čerpadlo ve venkovní jednotce 2= 1x okruh čerpadlový a 1x okruh směšovaný, každý okruh vlastní čerpadlo

Venkovní jednotka: kompletně vybavená, s čerpadlem a oddělicím deskovým výměníkem, propojení s topnou soustavou topnou vodou

Vnitřní jednotka: kompletně vybaveno pro rychlou montáž, expanze, pojistný ventil, elektrokotel (2x2 kW pro 5 a 7 kW, 3x2 kW pro 9 a 11 kW)

Termostat a venkovní čidlo: kompletní ekvitermní regulace pro jeden topný okruh, termostat – Expert Control slouží jako ovládací jednotka

Wi-Fi jednotka: umožňuje ovládání odkudkoliv prostřednictvím PC, telefonu nebo tabletu a možnost dálkového dohledu pro servis

Sada pro TV: třicestný ventil a čidlo zásobníku spolu s příslušenstvím pro zabudování do vnitřní jednotky



**3 roky** pro výrobek jako celek  
**5 let** pro kompresor

Platí za podmínky provádění ročních servisních prohlídek. Podrobnosti viz záruční podmínky Flow Clima, s.r.o.

# HYBRID - TEPELNÉ ČERPADLO A KONDENZAČNÍ KOTEL (instaluje topenář)



②



		Výkon (kW)			kotel	tepelné čerp.	modul Hybrid	modul UNI	termostat	Wi-Fi	venkovní	zásobník	sada pro	objednací číslo	cena bez DPH včetně PHE
kotel	tepelné čerpadlo	Max TV													
80/60 °C	Výkon jmen / rozsah topení	A-7°C / W35°C													

## ARIANEXT M - průtokový ohřev vody

### KOTEL + TEPELNÉ ČERPADLO

HYBRID (sestava)	25-5 CZ	25 kW 2,3 až 21,5	5,0 kW 0,9 až 5,1	24,9 kW	.	.	.	.	.	.	.	.	.	HYB 25-5 CZ	123 000,-
	30-5 CZ	30 kW 2,8 až 27,5	5,0 kW 0,9 až 5,1	28,7 kW	.	.	.	.	.	.	.	.	.	HYB 30-5 CZ	125 000,-
	35-7 CZ	35 kW 3,3 až 30,3	7,0 kW 1,6 – 7,6	33,1 kW	.	.	.	.	.	.	.	.	.	HYB 35-7 CZ	138 000,-

## ARIANEXT M - bez ohřevu teplé vody (nebo s cizím zásobníkem)

### KOTEL + TEPELNÉ ČERPADLO

HYBRID PLUS (sestava)	25-5 CZ	25 kW 2,3 až 21,5	5,0 kW 0,9 až 5,1	24,9 kW	.	.	.	.	.	.	.	.	.	HYB+ 25-5 CZ	127 000,-
	25-7 CZ	25 kW 2,3 až 21,5	7,0 kW 1,6 – 7,6	24,9 kW	.	.	.	.	.	.	.	.	.	HYB+ 25-7 CZ	138 000,-
	35-7 CZ	35 kW 3,3 až 30,3	7,0 kW 1,6 – 7,6	33,1 kW	.	.	.	.	.	.	.	.	.	HYB+ 35-7 CZ	141 000,-
Sada pro zásobník TV	ohřev zásobníku prostřednictvím kotle i tepelného čerpadla. Třicestný ventil 3078156 a čidlo zásobníku 3318962												3078156-S	2 800,-	

## ARIANEXT M - bez ohřevu teplé vody (nebo s cizím zásobníkem)

### kotel stávající + TEPELNÉ ČERPADLO

HYBRID UNI (sestava)	5 CZ	---	5,0 kW 0,9 až 5,1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	HYB UNI 5 CZ	94 000,-
	7 CZ	---	7,0 kW 1,6 – 7,6		.	.	.	.	.	.	.	.	.	HYB UNI 7 CZ	105 000,-
	7T CZ	---	7,0 kW 1,6 – 7,6		.	.	.	.	.	.	.	.	.	HYB UNI 7T CZ	122 000,-
	9T CZ	---	9,0 kW 2,6 – 9,9		.	.	.	.	.	.	.	.	.	HYB UNI 9T CZ	146 000,-
Sada pro zásobník TV	Ohřev zásobníku prostřednictvím kotle i tepelného čerpadla. Třicestný ventil 3078156 a čidlo zásobníku 3318962												3078156-S	2 800,-	

## INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ

Nevyhovuje Vám doporučená kombinace? Požadujete vyšší výkon tepelného čerpadla?  
**NECHTE SI ZPRACOVAT CENOVOU NABÍDKU DLE INDIVIDUÁLNÍHO ZADÁNÍ:**  
Kotel o výkonu 12, 25, 30 nebo 35 kW a tepelného čerpadla o výkonu 5, 7, 9 a 11 kW!

**ENERGO manager** – je součástí dodávky vnitřní jednotky. Na základě uživatelem zadané individuální ceny elektrické energie a plynu volí v průběhu dne aktuálně nejvýhodnější zdroj tepla pro danou topnou soustavu (na základě vnitřní a venkovní teploty).

**Wi-Fi:** možnost do ovládání odkudkoliv prostřednictvím smartphonu, tabletu nebo PC při použití příslušného termostatu a aplikace Chaffolink

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ TEPELNÝCH ČERADEL A HYBRID - doporučeno k montáži

③

<b>SADA PRO TEPLOU VODU TEPELNÉ ČERPADLO</b>	Motorický třicestný ventil a montážní materiál pro vestavbu do vnitřní jednotky (3318903), NTC čidlo zásobníku 3m (3318962)	jednotka 5 a 7 kW jednotka 9 a 11 kW	3318903-S 3318904-S	4 050,-
	Motorický třicestný ventil (3078156) a NTC čidlo zásobníku 3m (3318962)		3078156-S	3 000,-
<b>SADA PRO TEPLOU VODU HYBRID</b>	Motorický třicestný ventil (3078156) a NTC čidlo zásobníku 3m (3318962)		3078156-S	3 000,-
<b>EXOCEL DN15</b>	Mechanická ochrana venkovní jednotky proti zamrznutí		3318771	3 300,-
<b>ANTIVIBRAČNÍ NOHY</b>	Pro omezení chvění venkovní jednotky s umístěním na pevnou podložku (v sadě 2 ks)		3078097	1 750,-
<b>TOPNÝ KABEL</b>	Ochrana venkovní jednotky proti zamrznutí kondenzátní vany (230 V)		3319087	2 700,-
<b>MAGNET-FILTR</b>	Kombinace mechanického filtru 100 mikronů a silného magnetu v jednom těle, s montážním příslušenstvím			
	<b>Ultima SAFE CLEANER ¾"</b>	Včetně 2x uzávěrů ¾"	SC1W 3/4	3 150,-
	<b>Ultima SAFE CLEANER 1"</b>	Včetně 2x uzávěrů 1"	SC1W 1	3 470,-
<b>NEMRZNOUCÍ KAPALINA</b>	<b>AIRTHERM 12</b>	Kapalina pro přímé použití v systémech tepelných čerpadel, pro topení a chlazení, měřitelný inhibitor koroze – balení 20 l	Airtherm 12/20	760,-/bal

D O V O Z C E

**FLOW CLIMA, s.r.o.**

Šermířská 2378/9  
169 00 Praha 6  
tel.: +420 241 483 130

e-mail: info@flowclima.cz

Medkova 7  
627 00 Brno  
tel.: +420 548 213 006

e-mail: info.brno@flowclima.cz

www.flowclima.cz

